



LihYang Foil Technology Co. Ltd.

Technical Specifications

Issue Number:A.01

Date:2020/5/20

UFD—柔版印刷冷燙膠

產品總覽	
應用類別	柔版印刷專用 UV 固化冷燙膠水，適用於冷燙金箔與紙張及 PP Film 材接著轉移。使用滾塗方式作業，並能適用於高速運轉，且有強力的結合力。
產品特色	能滿足於區塊大面積及細字的圖文表面 能快速固化反應 擁有良好的接合力道
適用材質	標籤用紙張/PP FILM 材/表面經過處理過之材質
產品外觀	黑色液體狀 亦可依要求提供透明效果
黏度係數	2000-2300 CPS (溫度 25 環境量測)
固化能量要求	大於 80Mj/cm ² 即可產生固化效果
包裝方式	五公斤黑色塑膠桶包裝
儲存要求	請儲放於陰涼通風處，遠離陽光照射及熱源。正常儲存環境下，請注意勿高於 30 度，安定儲藏期間可達 6 個月以上。
注意事項	操作時請佩戴手套，避免接觸皮膚，眼睛及衣物。 如不慎接觸，請立即以肥皂水沖洗。 開封後請盡快使用完畢，並在未使用時做好良好的密封，避免與光線接觸產生固化反應。 由於基材可能含有油污等影響因素，請在作業前，進行相關治具與物件的清潔才能確保作業品質。



Please contact the LihYang Foils for further Technical Information about this product.
Data contained in this information sheet is provided as a source of information that we believe to be accurate and reliable but does not constitute a warranty of any kind.

www.lihyangfoil.com.tw

2F.,No.56-12,Lane338,Sec3,Hai-An Rd.,

North District,Tainan City 704, Taiwan

Tel:+ 886-6-2832338 Fax:+886-6-2832638