



LihYang Foil Technology Co. Ltd.

Technical Specifications

Issue Number:A.01

Date:2020/5/20

ULD一凸版印刷冷燙膠

| 產品總覽 | |
|--------|--|
| 應用類別 | 凸版印刷專用 UV 固化冷燙膠水，適用於冷燙金箔與紙張及 PP Film 材接著轉移。使用滾塗方式作業，並能適用於高速運轉，且有強力的結合力。 |
| 產品特色 | 能滿足於區塊大面積及細字的圖文表面 能快速固化反應 擁有良好的接合力道 |
| 適用材質 | 標籤用紙張/PP FILM 材/表面經過處理過之材質 |
| 產品外觀 | 黑色液體狀 亦可依要求提供透明效果 |
| 黏度係數 | 23000-27000 CPS (溫度 25 環境量測) |
| 固化能量要求 | 大於 80Mj/cm ² 即可產生固化效果 |
| 包裝方式 | 1 公斤黑色塑膠桶包裝 |
| 儲存要求 | 請儲放於陰涼通風處，遠離陽光照射及熱源。正常儲存環境下，請注意勿高於 30 度，安定儲藏期間可達 6 個月以上。 |
| 注意事項 | 操作時請佩戴手套，避免接觸皮膚，眼睛及衣物。 如不慎接觸，請立即以肥皂水沖洗。 開封後請盡快使用完畢，並在未使用時做好良好的密封，避免與光線接觸產生固化反應。 由於基材可能含有油污等影響因素，請在作業前，進行相關治具與物件的清潔才能確保作業品質。 |



Please contact the LihYang Foils for further Technical Information about this product.
Data contained in this information sheet is provided as a source of information that we believe to be accurate and reliable but does not constitute a warranty of any kind.

www.lihyangfoil.com.tw

2F.,No.56-12,Lane338,Sec3,Hai-An Rd.,

North District,Tainan City 704, Taiwan

Tel:+ 886-6-2832338 Fax:+886-6-2832638